

LÍNEA DE MOTORES



MOTOR ESTACIONARIO **iGX800**

Potencia Neta

24.9

HP

Cilindrada

779

CM3

Torque

5.56

KG

Motor estacionario de 25 HP bicilíndrico en V, con inyección electrónica y sistema OHV (válvulas a la cabeza). De eje horizontal, con arranque eléctrico y alerta de aceite que hace detener el equipo en caso de bajo nivel de aceite.

MOTOR

TIPO DE MOTOR	BICILÍNDRICO OHV 4 TIEMPOS
REFRIGERADO	POR AIRE
CILINDRADA	779 CM3
POTENCIA NOMINAL	24,9 HP (18,6 KW) A 3600 RPM
POT. NETA. USO CONT.	20,1 HP (15,0 KW) A 3600 RPM
REL. DE COMPRES.	9,1:1
TORQUE	5,56 KG (54,5 NM) / 2500 RPM
ENCENDIDO	DIGITAL CDI
ARRANQUE	ELÉCTRICO

DIMENSIONES

ANCHO	492 MM
LARGO	429 MM
ALTO	438 MM
PESO EN SECO	47,1 KG

OTRAS ESPECIFICACIONES

CAP. DE COMBUST.	TANQUE OPCIONAL
CONS. ESP. DE COMBS.	7,1 LTS./HS A 3600 RPM
CAP. DE ACEITE	1,8 LTS
FILTRO DE AIRE	DOBLE